

## Oprawa uliczna ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2 30 W 2700 K GRAY

Oprawy oświetlenia ulicznego. Cechy produktu: Dostępne w wersjach: 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K. Trwałość (L70/B50): do 50 000 h. Stopień ochrony: IP66. Odporność na uderzenia: IK08. Zakres temperatur podczas pracy przy ta: -35...50C. Solidna obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium. Korzyści ze stosowania produktu: Oszczędność energii dzięki wysokiej skuteczności świetlnej systemu: do 120 lm/W. Niskie koszty konserwacji i eksploatacji dzięki długiej trwałości lamp LED. 5-letnia gwarancja. Obszar zastosowań: Oświetlenie drogowe. Ulice. Parkingi. Oświetlenie przestrzeni.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075425293
Alt. ID produktu	4058075425309
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075425293
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	ECO CLASS AREALIGHTING Gen 2
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	94054099

### Opis ETIM

Klasa	Oprawa uliczna i placowa (EC000062)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Z boku
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Aluminium
Kolor obudowy	Szary
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	100..240 V
Rodzaj osprzętu	Sterownik LED sterowany prądowo
Ze statecznikiem	Tak
Ściemniacz DALI	Nie
Bez funkcji ściemniania	Tak

Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	50000 h
Stopień ochrony (IP)	IP66
Odporność uderowa	IK08
Klasa ochronności	I
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-30..50 °C
Maksymalna moc zestawu	30 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	3300 lm
Skuteczność świetlna oprawy	110 lm/W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Współczynnik mocy	0,90
Szerokość	121,0 mm
Wysokość/głębokość	83,0 mm
Długość	329,0 mm

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075425293
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075425309
-------------------------	---------------

### Atrybuty

ERP ID	1238799
--------	---------