

Taśma LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED -1200/927/5/IP67

Paski LED, stopień ochrony IP67, strumień świetlny 1200 lm/m do zastosowań profesjonalnych, bardzo dobra jakość odwzorowania kolorów i długiej trwałość. Cechy produktu: Uniwersalny, możliwy do podzielenia pasek LED. Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 50 mm. Trwałość (L80/B10): do 60 000 godzin przy T_p : 45°C. Strumień świetlny: 1200 lm/m. Wskaźnik oddawania barw R_{skub} a/sub : gt/ 90. Początkowa jednolitość barw: 3 SDCM. Duży zakres temperatury barwowej światła: od barwy światła ciepłobiałego do dziennego. Zgodność ze standardami IESNA LM 79, LM80. Korzyści ze stosowania produktu: Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED. Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi. Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej. Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony. Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego. Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz. Ogólne oświetlenie zewnętrzne. Przemysł. Biura, punkty sprzedaży detalicznej i sale konferencyjne. Oświetlenie fasad budynków. Wyposażenie / Akcesoria: Złącza, profile i osłony do kilku dostępnych opcji montażowych. Końcówki należy zamawiać osobno.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075236783
Alt. ID produktu	4058075236790
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075236783
Nazwa marki	LEDVANCE
Seria produktu	LED STRIP SUPERIOR-1200 PROTECTED
Kraj pochodzenia	Austria
Kod celny	94054039

Opis ETIM

Klasa	Węże i taśmy świetlne (EC002706)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Model	Taśma
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Liczba źródeł światła na metr	140
Liczba źródeł światła na stopę	42
Moc lampy na metr	11,6 W
Strumień świetlny na metr	1100 lm

Rodzaj napięcia	DC
Napięcie lampy	24..24 V
Kąt rozsyłu światła	120 °
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP67
Maksymalna moc zestawu	58 W
Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Szerokość	13,0 mm
Wysokość/głębokość	3,70 mm
Długość	5000 mm
Minimalny kąt zgięcia	50 mm
Długość pojedynczego segmentu	7,14 mm
Z końcówką	Tak
Z zestawem połączeniowym	Nie
Z pokrywą ochronną	Tak
Model samoprzylepny	Tak
Rodzaj okablowania	Z okablowaniem przelotowym
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,5 mm ²
Typ połączenia	Inne

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075236783
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075236790
-------------------------	---------------