

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

### Decor Tokio Wall

Decor Tokio | Dekoracyjne oprawy oświetleniowe ze zintegrowanym LED



#### Obszary zastosowań

- Korytarze
- Strefy wejściowe
- Salony
- Sypialnie
- Biura

#### Zalety produktu

- Eleganckie wzornictwo
- Japoński projekt

#### Cechy produktu

- 3000 K
- Materiał obudowy: metal
- Oprawa dekoracyjna



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	25,000 mA
Prąd rozruchowy, czas T	1900 $\mu$ s
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	172
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	172
Współczynnik mocy $\lambda$	$\geq 0,5$
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II

## Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	60 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	6 sdcn
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1

## WYMIARY I WAGA

Długość	170,00 mm
Szerokość	140,00 mm
Wysokość	320,00 mm
Masa produktu	490,00 g



### MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Steel
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

### ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 2-Pole (L, N)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

### Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Liczba cykli włączeniowych	30000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

### CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie

Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny





### Wposażenie / Akcesoria

- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

### Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

### MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DECOR TOKIO WALL / TABLE
	Informacje prawne	Safety insert G11219301
	Deklaracje zgodności	DECOR TOKIO
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

### DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854440267	Składane pudełko 1	162 mm x 188 mm x 383 mm	880.00 g	11.66 dm <sup>3</sup>
4099854440274	Karton wysyłkowy 4	397 mm x 333 mm x 408 mm	3520.00 g	53.94 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.