

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## Spot 1-phase tracking system LUXE GU10 BLACK AND GOLD

1-Phase Tracking Spot Luxe | Oprawy do systemu szynowego 1-fazowego z Luminaires GU10



### Obszary zastosowań

- Zastosowania wewnętrzne
- Sypialnie, gabinety
- Korytarze, wejścia, klatki schodowe, pokoje dzienne, sutereny

### Zalety produktu

- Materiały wysokiej jakości
- 5-letnia gwarancja
- Łatwy w montażu

### Cechy produktu

- Kolor: czarny lub biały
- Odpowiednia do lamp z trzonkiem GU10
- Oprawa obrotowa, elastyczna eksploatacja
- Trwałe i wysokiej jakości materiały
- Łatwa obsługa i instalacja
- Przyssawka w zestawie



## DANE TECHNICZNE

## DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Klasa ochronności	II
Tryb pracy	Mains voltage

## WYMIARY I WAGA

Długość	83,00 mm
Szerokość	60,00 mm
Wysokość	160,00 mm
Masa produktu	170,00 g

TRACK 1-PH SPOT LUXE GU10

## MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminium/Metal/Plastik
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
Typ połączeń	Adapter, 1-phase
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Obszar zastosowania	Indoor
Ze źródłem światła	Nie
Wymienne źródło światła	Tak
Typ oprawki	GU10

## OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Brak
------------------------------	------

## CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / UKCA / EAC
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie





## INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Maximum bulb wattage: 6 W
--------------------------	---------------------------

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Sprawdź przydatność ściany i sufitu. Jeśli nie jesteś pewien, zasięgnij profesjonalnej porady.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	TRACK 1-PH SPOT LUXE BEAM
	Informacje prawne	Safety insert G1 1219301
	Deklaracje zgodności	TRACK 1-PH
	Deklaracje zgodności UKCA	TRACK 1-PH

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854599514	Składane pudełko 1	112 mm x 62 mm x 104 mm	193.00 g	0.72 dm <sup>3</sup>
4099854599521	Karton wysyłkowy 50	582 mm x 332 mm x 234 mm	10115.00 g	45.21 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.