

# WARYSTOROWY OGRAN.PRZEPIĘĆ SIMTEC TYP.3 (D) SM10D/1P\_SM10D/1P NA SZYNE

Warystorowy ogranicznik przepięć typ 3, klasa D, jednobiegunowy\_SM10D/1P\_szary



## Informacje ogólne

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907813219696                |
| Nazwa producenta          | SIMET                        |
| ID produktu wg producenta | 85301000                     |
| Seria produktu            | OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ SIMTEC |
| Kraj pochodzenia          | Polska                       |
| PKWiU                     | 27.12.10.0                   |
| KGO                       | 0                            |
| Kod celny                 | 85354000                     |

## Opis ETIM

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Klasa                                           | Ogranicznik przepięć klasy D (EC000942)                                    |
| Grupa                                           | Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021) |
| Znamionowe napięcie AC                          | 275 V                                                                      |
| Najwyższe napięcie trwałej pracy AC             | 275 V                                                                      |
| Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)         | 10 kA                                                                      |
| Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)          | 20 kA                                                                      |
| Poziom ochrony                                  | 1 kV                                                                       |
| Liczba biegunów                                 | 1                                                                          |
| Sposób montażu                                  | Szyna DIN/G TH35/G32                                                       |
| Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego) | 35 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Maks. przekrój przewodu elastycznego            | 25 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji              | Tak                                                                        |
| Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu          | Optyczny                                                                   |
| Typ 3                                           | Tak                                                                        |
| Z filtrem przeciwzakłóceniovym                  | Nie                                                                        |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1087623 |
|--------|---------|