

## Rura giętka karbowana $\varnothing$ 52/44 po 25 metrów

Rury karbowane giętke RKLGF z PP przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych wewnątrz budynków. Dopuszcza się stosowanie rur RKLGF na zewnątrz budynków w instalacjach podtynkowych. Zastosowanie w instalacjach podtynkowych.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907760071668
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	01.27
Seria produktu	RURY KARBOWANE PP
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

### Opis ETIM

Klasa	Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175)
Grupa	Węże ochronne i osłonowe (EG000003)
Średnica nominalna	52 mm
Rozmiar nominalny w calach	Inne
Średnica zewnętrzna	52 mm
Średnica wewnętrzna	44 mm
Materiał	Polipropylen (PP)
Wytrzymałość na ściskanie	125 N
Zakres temperatury pracy	-15..60 °C
Stopień ochrony (IP)	Inne
Ognioodporność zgodnie z UL94	Inne
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Olejoodporność	Tak
Kolor	Inne
Materiał osłony	Bez osłony
Rozprzestrzeniające płomień	Tak
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki
Z rozcięciem wzdłużnym	Nie
Zamykane (dwuczęściowe)	Nie
Bezhalogenowe	Nie

Certyfikat DIN EN 61386-23	Nie
Certyfikat UR	Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat LUL/british standard	Nie
Certyfikat Lloyd's Register TA	Nie
Certyfikat UTAC	Nie
Certyfikat DIN 5510	Nie
Certyfikat NF F 16-101	Nie
Z pilotem	Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1023949
--------	---------