

Rura giętka karbowana RKLGF/SG 28/23 kolorowa 125 N

Rury karbowane giętke RKLGF/SG 125N z PP (czerwone i niebieskie) przeznaczone są do rozprowadzania i zabezpieczania rur medialnych w instalacjach grzewczych. Rury te zapewniają ochronę mechaniczną podczas instalacji i eksploatacji systemu oraz dylatację, co zapobiega uszkodzeniu rur medialnych na skutek skurczu i rozszerzania materiału. Zastosowanie w instalacjach grzewczych.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902687300648
Nazwa producenta	ELEKTROPLAST STRÓŻA
ID produktu wg producenta	02.11 SG
Kraj pochodzenia	Polska
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	22.21.29.0
KGO	0

Opis ETIM

Klasa	Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175)
Grupa	Węże ochronne i osłonowe (EG000003)
Średnica nominalna	22 mm
Rozmiar nominalny w calach	Inne
Średnica zewnętrzna	28 mm
Średnica wewnętrzna	23 mm
Materiał	Polipropylen (PP)
Wytrzymałość na ściskanie	125 N
Zakres temperatury pracy	-15..60 °C
Stopień ochrony (IP)	Inne
Ognioodporność zgodnie z UL94	Inne
Statyczny promień gięcia	40 mm
Dynamiczny promień gięcia	70 mm
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Olejoodporność	Tak
Kolor	Inne
Materiał osłony	Bez osłony
Rozprzestrzeniający płomień	Tak
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki
Z rozcięciem wzdłużnym	Nie

Zamykane (dwuczęściowe)	Nie
Bezhalogenowe	Nie
Certyfikat DIN EN 61386-23	Nie
Certyfikat UR	Nie
Certyfikat Vd TÜV/GGVS	Nie
Certyfikat CSA	Nie
Certyfikat LUL/british standard	Nie
Certyfikat Lloyd's Register TA	Nie
Certyfikat UTAC	Nie
Certyfikat DIN 5510	Nie
Certyfikat NF F 16-101	Nie
Z pilotem	Nie
Powłoka wewnętrzna poślizgowa	Nie