

## Rura giętka karbowana ø28/23/PVC/PIL/UV/50 metrów/750N

Rury giętke karbowane RKSGV z PVC UV przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych. Mają zastosowanie w instalacjach o podwyższonym zagrożeniu pożarowym (konstrukcje drewniane i inne łatwopalne) prowadzonych na zewnątrz budynków. Najczęstsze zastosowanie typu RKSGV z PVC UV to przemysł elektro-energetyczny do ochrony przewodów i kabli w instalacjach zewnętrznych np. przyłącza energetyczne.



### Informacje ogólne

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907760076670         |
| Nazwa producenta          | ELEKTROPLAST STRÓŻA   |
| ID produktu wg producenta | 05.175                |
| Seria produktu            | RURY KARBOWANE PCV UV |
| Kraj pochodzenia          | Polska                |
| Odwrotne obciążenie       | Nie                   |
| PKWiU                     | 22.21.29.0            |
| KGO                       | 0                     |

### Opis ETIM

|                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Klasa                          | Wąż karbowany z tworzywa sztucznego (EC001175) |
| Grupa                          | Węże ochronne i osłonowe (EG000003)            |
| Średnica nominalna             | 28 mm                                          |
| Rozmiar nominalny w calach     | Inne                                           |
| Średnica zewnętrzna            | 28 mm                                          |
| Średnica wewnętrzna            | 23 mm                                          |
| Materiał                       | Polichlorek winylu (PVC)                       |
| Wytrzymałość na ściskanie      | 750 N                                          |
| Zakres temperatury pracy       | -25..60 °C                                     |
| Stopień ochrony (IP)           | Inne                                           |
| Ognioodporność zgodnie z UL94  | HB                                             |
| Odporność na promieniowanie UV | Tak                                            |
| Olejoodporność                 | Tak                                            |
| Kolor                          | Czarny                                         |
| Materiał osłony                | Bez osłony                                     |
| Rozprzestrzeniający płomień    | Tak                                            |
| Podatność na zginanie          | Elastyczny/giętki                              |
| Z rozcięciem wzdłużnym         | Nie                                            |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Zamykane (dwuczęściowe)         | Nie |
| Bezhalogenowe                   | Nie |
| Certyfikat DIN EN 61386-23      | Nie |
| Certyfikat UR                   | Nie |
| Certyfikat Vd TÜV/GGVS          | Nie |
| Certyfikat CSA                  | Nie |
| Certyfikat LUL/british standard | Nie |
| Certyfikat Lloyd's Register TA  | Nie |
| Certyfikat UTAC                 | Nie |
| Certyfikat DIN 5510             | Nie |
| Certyfikat NF F 16-101          | Nie |
| Z pilotem                       | Nie |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa   | Nie |

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1147255 |
|--------|---------|