

## Rura sztywna RS 32/28,5 czarna

Rury sztywne RS i RS jednokielichowe z PVC, przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych na zewnątrz oraz wewnątrz budynków. Są odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego.



### Informacje ogólne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| GTIN/EAN                  | 5907760072283       |
| Nazwa producenta          | ELEKTROPLAST STRÓŻA |
| ID produktu wg producenta | 06.14RS/A           |
| Seria produktu            | RURY RL, RS         |
| Kraj pochodzenia          | Polska              |
| Odwrotne obciążenie       | Nie                 |
| PKWiU                     | 22.21.29.0          |
| KGO                       | 0                   |

### Opis ETIM

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                   | Rura elektroinstalacyjna z tworzywa sztucznego (EC001174) |
| Grupa                                                   | Rury elektroinstalacyjne / Rury ochronne kabli (EG000002) |
| Materiał                                                | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Bezhalogenowe                                           | Nie                                                       |
| Wykonanie trudnopalne                                   | Tak                                                       |
| Podatność na zginanie                                   | Sztywny                                                   |
| Z mufą                                                  | Nie                                                       |
| Klasa odporności na ściskanie                           | Średnie (Klasa 3)                                         |
| Odporność uderowa                                       | Średnie (Klasa 3)                                         |
| Montaż podtynkowy                                       | Tak                                                       |
| Montaż natynkowy                                        | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji na drewnie                    | Tak                                                       |
| Do ścian pustych                                        | Tak                                                       |
| Do instalacji w betonie                                 | Tak                                                       |
| Instalacja maszyn i urządzeń                            | Tak                                                       |
| Odpowiednie do instalacji podpowierzchniowych (wylewka) | Tak                                                       |
| Instalacja zewnętrzna                                   | Tak                                                       |
| Do układania w ziemi                                    | Tak                                                       |
| Średnica wewnętrzna                                     | 28,5 mm                                                   |
| Średnica zewnętrzna                                     | 32 mm                                                     |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy       | -25..60 °C |
| Powłoka wewnętrzna poślizgowa | Nie        |
| Kolor                         | Czarny     |

#### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1165607 |
|--------|---------|