

Przełącznik Miniaturowy - RM85-2011-35-5012

Przełącznik elektromagnetyczny, miniaturowy, do obwodu drukowanego i gniazda wtykowego. Raster 5 mm. Wysokość 15,7 mm. Wyjście: 1P - jeden zestaw przełączny - wyprowadzenia: 11(7)/21(4)-12(6)/22(3)-14(8)/24(5); AC1 - 16 A / 250 V; DC1 - 16 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(1) - A2(2), napięcie zasilania U_n - 12 V AC. Wymiary: 29 x 12,7 x 15,7 mm. Materiał styków: AgNi. IP 67. Opcje montażu gniazd: EC50, GD50, PW80 - do druku; GZT80, GZM80, GZS80 - montaż na szynie 35 mm lub przykręcane do płyty jedną śrubą M3. Uwaga: w przełączniku są galwaniczne połączenia wyprowadzeń 11 z 21, 12 z 22 oraz 14 z 24. Wymiary zestawu przełącznik + gniazdo + obejma wskazane są w opisie wybranego gniazda.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005124365
Alt. ID produktu	RM85-2011-35-5012
Nazwa producenta	REL POL
ID produktu wg producenta	852393
Seria produktu	Przełączniki Miniaturowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze PCB
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 50 Hz	12..12 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla AC 60 Hz	12..12 V
Znamionowe napięcie sterowania U_s dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Brak informacji
Rodzaj styku	Pojedynczy

Kompletny z gniazdem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP67
Szerokość	12,7 mm
Wysokość	15,7 mm
Głębokość	29 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005124327
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005026881
-------------------------	---------------