

## Przełącznik przemysłowy - R15-2013-23-5060-WTLV

Przełącznik elektromagnetyczny, przemysłowy - małogabarytowy, do gniazda wtykowego. Szerokość 35 mm. Wyjście: 3P - trzy zestawy przełączne - wyprowadzenia: 11(1),12(4), 14(3); 21(6), 22(5), 24(7); 31(11), 32(8), 34(9); AC1 - 10 A / 250 V; DC1 - 10 A / 24 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1(2) - A2(10), napięcie zasilania  $U_n$  - 60 V AC. Wskaźnik zadziałania mechaniczny W, przycisk testujący T - z funkcją blokowania styków, wskaźnik LED czerwony L, warystor tłumiący przepięcia V. Wymiary: 35 x 35 x 54,4 mm. IP 40. Materiał styków: AgNi. Wymiary zestawu R15 3P + gniazdo PS11(lub PZ11) + obejma PZ11 0031: 68,2 x 38 x 82,6 mm. Zestaw - IP 20. Wymiary innych zestawów wskazane są w opisie wybranego gniazda.



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005071300
Alt. ID produktu	R15-2013-23-5060-WTLV
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	804664
Seria produktu	Przełączniki Przemysłowe
Kod celny	85364190

### Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie wtykowe
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 50 Hz	60..60 V
Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla AC 60 Hz	60..60 V
Znamionowe napięcie sterowania $U_s$ dla DC	Nie dotyczy
Rodzaj napięcia sterowania	AC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	3
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Brak informacji
Rodzaj styku	Pojedynczy

Kompletny z gniazdem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP40
Szerokość	35 mm
Wysokość	67,4 mm
Głębokość	35 mm

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005079078
-------------------------	---------------

### Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005086847
-------------------------	---------------