

Przełącznik interfejsowy - PIR4-024DC-00LD

Przełącznik interfejsowy: 4P - cztery zestyki przełączne. Szerokość 27 mm. Separacja obwodów - wejście / wyjście. Wskaźnik LED zielony. Dioda D tłumiąca przepięcia. Zaciski śrubowe. Wyjście: styki 4P - zaciski: 11(9)-12(1)-14(5); 21(10)-22(2)-24(6); 31(11)-32(3)-34(7); 41(12)-42(4)-44(8); AC1 - 6 A / 250 V; DC1 - 6 A / 24 V. Wejście - zaciski: (+)A1(13) - (-)A2(14), napięcie zasilania Un - 24 V DC. Wymiary: 75 x 27 x 82 mm. Montaż na szynie 35 mm lub na płycie montażowej dwoma wkrętami M3. Zestaw zawiera gniazdo GZM4 - IP 20.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005099786
Alt. ID produktu	PIR4-024DC-00LD
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	854770
Seria produktu	Przełączniki Interfejsowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	4
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Szerokość	27 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	82 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005105692
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005105593
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005105609
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1073670
--------	---------