



**Opis:** Do podzielenia przodu obudowy na komory, w połączeniu z dzielnikiem poziomym CDH/CHDK. Wyposażone w zamek dwupiórowy 3 mm (1 zamek do 400 mm, powyżej 400 mm wysokości 2 zamki).

**Materiał:** Płyta stalowa 1.75 mm.

**Wykończenie:** RAL 7035 powłoka strukturalna powlekana proszkowo.

**Zabezpieczenie:** Zgodna z IP 44.

**Ilość sztuk w zestawie:** 1 drzwi z zawiasami, zamkami i akcesoriami montażowymi.

**Wymagania montażowe:** Należy dodać CDH dla ram MC i użyć CDHK dla ram MK. Należy użyć DPC/DPCV dla paneli górnych i dolnych.

| H    | S   | Nr pozycji |
|------|-----|------------|
| 150  | 400 | DP01504R5  |
| 150  | 600 | DP01506R5  |
| 150  | 800 | DP01508R5  |
| 200  | 400 | DP02004R5  |
| 200  | 600 | DP02006R5  |
| 200  | 800 | DP02008R5  |
| 250  | 400 | DP02504R5  |
| 250  | 600 | DP02506R5  |
| 250  | 800 | DP02508R5  |
| 300  | 400 | DP03004R5  |
| 300  | 600 | DP03006R5  |
| 300  | 800 | DP03008R5  |
| 400  | 400 | DP04004R5  |
| 400  | 600 | DP04006R5  |
| 400  | 800 | DP04008R5  |
| 500  | 400 | DP05004R5  |
| 500  | 600 | DP05006R5  |
| 500  | 800 | DP05008R5  |
| 600  | 400 | DP06004R5  |
| 600  | 600 | DP06006R5  |
| 600  | 800 | DP06008R5  |
| 800  | 600 | DP08006R5  |
| 800  | 800 | DP08008R5  |
| 1000 | 600 | DP10006R5  |
| 1000 | 800 | DP10008R5  |
| 1200 | 600 | DP12006R5  |
| 1200 | 800 | DP12008R5  |