

Wkrętki z atestem VDE

- Materiał: stal chromowo-wanadowo-molibdenowa, całkowicie hartowana
- Narzędzia wyposażone są w otwór do wieszania
- Zapewniona pełna ochrona przy pracach pod napięciem do 1000 V AC / 1500 V DC
- Testowane zgodnie z EN 60900 (IEC 900) przy napięciu 10 000 V w kąpielii wodnej
- Wykonanie uchwytu: 2-komponentowy z warstwą antypoślizgową
- Certyfikowane przez VDE

nr art.	nr id.	typ	rozmiar	długość trzpienia	szt./opak.
---------	--------	-----	---------	-------------------	------------



Wkrętki płaskie

05100777	051129	PSSD 2,5	2,5	75 mm	1
05100778	051130	PSSD 3,5	3,5	100 mm	1
05100779	051131	PSSD 4,0	4,0	100 mm	1
05100780	051132	PSSD 5,5	5,5	125 mm	1
05100781	051133	PSSD 6,5	6,5	150 mm	1
05100782	051134	PSSD 8,0	8,0	175 mm	1



Wkrętki krzyżakowe Philips (PH)

05100783	051135	PKSD PH1	1	80 mm	1
05100784	051136	PKSD PH2	2	100 mm	1
05100785	051137	PKSD PH3	3	150 mm	1



Wkrętki krzyżakowe Pozidriv (PZ)

05100786	051138	PKSD PZ1	1	80 mm	1
05100787	051139	PKSD PZ2	2	100 mm	1
05100788	051140	PKSD PZ3	3	150 mm	1



Wkrętki płasko-krzyżakowe „Plus/Minus”

05101652	052027	PSDZ1 80	1	80 mm	1
05101653	052028	PSDZ2 100	2	100 mm	1



Wkrętki Torx

05103461	053946	PTXSD T10	10	60 mm	1
05103462	053947	PTXSD T15	15	80 mm	1
05103463	053948	PTXSD T20	20	80 mm	1
05103464	053949	PTXSD T25	25	80 mm	1

