

## Wsuwka konektorowa płaska 1,5-2,5 6,3x0,8mm PFSI 1528/6308 (100szt.) 054684

materiał: mosiądz (CuZn), metalowe, wsparcie izolacji Cu-ETP, ocynkowane galwanicznie.Dwie warstwy izolacji z termoplastycznym klejem wewnętrznym.Po skurczeniu powstaje połączenie wodoszczelne.Temperatura kurczenia: +100°C.Wytrzymałość na przebicie: 30 kV/mm.Wytrzymałość na rozciąganie 27 MPa.Rozciągliwość: 450%.Skurcz wzłużny: maks. 10%.Ciężar właściwy: 0,95 g/cm<sup>3</sup>.Rodzaj złącza: płaskie 6,3x0,8 mm.Wykonanie: nasuwka.



### Informacje ogólne

Alt. ID produktu	054684
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05104210
Nazwa marki	Protec

### Opis ETIM

Klasa	Konektor płaski/okrągły (EC000516)
Grupa	Połączenia i technologie połączeniowe / materiały izolacyjne (EG000047)
Model	Wtyczka
Wymiary wtyku	Płaski 6,3x0,8 mm
Przekrój nominalny	1,5..2,5 mm <sup>2</sup>
Izolacja	Częściowo izolowane
Kolor izolacji	Niebieski
Materiał izolacji	Polichlorek winylu (PVC)

### Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1070565
--------	---------