

Wkładka bezpiecznikowa NH000 20A PSI NH00SF 20A gL/gG izol. 051396

Bezpieczniki nożowe niskiego napięcia z izolowanymi uchwytami. Wykonane zgodnie z DIN VDE 0636 cz. 201, DIN 43620 oraz DIN EN/IEC 60269-1 oraz DIN EN/IEC 60269-2. Napięcie znamionowe: 500 V AC. Uchwyty izolowane. Wizualny wskaźnik zadziałania. Wskaźnik selektywności: 1,6. Charakterystyka gL-gG (pełna ochrona przewodów i kabli oraz wyposażenia elektrycznego). Napięcie znamionowe: 500 V. Zdolność wyłączenia: 120 kA. Częstotliwość znamionowa: 45-62 Hz. Izolacja wykonana ze steatytu/kordierytu. Duża powierzchnia kontaktowa noża z uchwytem podstawy. Antymagnetyczna płytko wykonana ze stopu aluminium. Topik z miedzi.



Informacje ogólne

Alt. ID produktu	051396
Nazwa producenta	PROTEC.CLASS
ID produktu wg producenta	05101103
Nazwa marki	Protec

Opis ETIM

Klasa	Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Rozmiar	NH000
Prąd znamionowy	20 A
Napięcie znamionowe	500 V
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1069131
--------	---------