


## Z-SV-16/3P - Szyny 3f., do Z-SLS, PLHT, D0.-SO/.. (1, 5JC), 80A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082710729 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 271072        |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85369095      |

### Opis ETIM

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                     | Szyna fazowa (EC000215)               |
| Grupa                                                     | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Liczba faz                                                | 3                                     |
| Liczba biegunów                                           | 3                                     |
| Do liczby urządzeń                                        | 0                                     |
| Wielkość odstępów                                         | 0 mm                                  |
| Przekrój                                                  | 16 mm <sup>2</sup>                    |
| Długość                                                   | 1000 mm                               |
| Liczba modułów                                            | 3                                     |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>                     | 63 A                                  |
| Rodzaj połączenia elektrycznego                           | Pin/sztyft                            |
| Z izolacją                                                | Tak                                   |
| Znamionowe napięcie udarowe                               | 4 kV                                  |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia I <sub>k</sub>          | 0 kA                                  |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>       | 500 V                                 |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub> | 0 kA                                  |
| Do urządzeń z torem N                                     | Nie                                   |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi                       | Nie                                   |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082710729 |
|-------------------------|---------------|

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 9007912358688 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1018170 |
|--------|---------|