



Wkładka bezpiecznikowa, Niskie napięcie, 2 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC



**Typ
Catalog No.**

**CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC
C10G2**

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Niskie napięcie
Prąd nominalny	I	A	2
Napięcie nominalne			AC 500 V
Wielkość			10 x 38 mm
Klasa użytkowa			gL/gG
Zdolność wyłączania		kA	120
Zastosowanie			do zastosowań przemysłowych do ogólnego użytkowania
Standard/znak jakości			IEC
Kształt			cyldryczny
Standardy/regulacje			IEC 60269-2

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna (EC002704)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Bezpieczniki cylindryczne (ecl@ss10.0.1-27-14-20-02 [AFZ797013])			
Rozmiar			10x38 mm
Zakres napięcia znamionowego		V	500 - 500
Napięcie znamionowe			Inne
Rodzaj napięcia			AC
Charakterystyka			gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Zakres częstotliwości pracy		Hz	45 - 62
Prąd znamionowy		A	2
Z wybijakiem			Nie
Charakterystyka wyzwalania			Inne
Zdolność łączeniowa		kA	120