

## Wyłącznik nadprądowy 6kA PL6-C32/3

Wyłącznik ochronny PL6, 3-biegunowe, Rodzaj wyzwolenia: C, Prąd znamionowy In: 32 A, Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60898-1: 6 kA, Aparaty łączeniowe do budynków mieszkalnych i funkcjonalnych



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082866044 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 286604        |
| Kraj pochodzenia          | Serbia        |
| Kod celny                 | 85363030      |

### Opis ETIM

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa                                                                         | Wyłącznik nadprądowy (EC000042)              |
| Grupa                                                                         | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Głębokość wbudowania                                                          | 70,5 mm                                      |
| Charakterystyka wyzwolenia                                                    | C                                            |
| Liczba biegunów (całkowita)                                                   | 3                                            |
| Liczba biegunów chronionych                                                   | 3                                            |
| Prąd znamionowy                                                               | 32 A                                         |
| Napięcie znamionowe                                                           | 400 V                                        |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui                                               | 440 V                                        |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp                                 | 4 kV                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V    | 6 kA                                         |
| Rodzaj napięcia                                                               | AC                                           |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V    | 6 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 0 kA                                         |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 0 kA                                         |
| Zakres częstotliwości                                                         | 50..60 Hz                                    |

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Klasa ograniczenia energii                     | 3                     |
| Montaż podtynkowy                              | Nie                   |
| Jednocześnie rozłączany biegun N               | Nie                   |
| Kategoria przepięcia                           | 3                     |
| Stopień zanieczyszczenia                       | 2                     |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia              | Tak                   |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów              | 3                     |
| Stopień ochrony (IP)                           | IP20                  |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy        | -25..75 °C            |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego  | 1..25 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..25 mm <sup>2</sup> |
| Wykonanie przeciwwybuchowe                     | Nie                   |