



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przylączya elektryczne	Konektor żeński kątowy M12, 5 pinów
Materiał kołnierza	Metal
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu $\leq 0.75 \text{ mm}^2$ / zakres obsługiwanych średnic 3...6 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 7
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	30 V AC 36 V DC
Prąd znamionowy [In]	3 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Rezystancja izolacji	$> 1000 \text{ G}\Omega$
Rezystancja zestyku	$\leq 8000 \text{ }\mu\text{Om}$
Masa produktu	0.02 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0726 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------