



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria kablowe
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Konektor
Przylączya elektryczne	Konektor żeński kątowy DIN 43650 A, 4 piny
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Podłączenie kabla	Zacisk śrubowy / średnica przewodu $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / zakres obsługiwanych średnic 7...10 mm

Parametry uzupełniające

Typ dławika kablowego	Pg 11
Mocowanie złącza kablowego	Śruby blokujące
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC)
Prąd znamionowy [In]	16 A
Materiał obudowy	Plastikowy
Rezystancja izolacji	$> 0.1 \text{ G}\Omega$
Rezystancja zestyku	$\leq 4000 \text{ }\mu\text{Om}$
Masa produktu	0.035 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP65
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...125 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0726 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------