

Drzwi wewnętrzne, 800x600

NUMER KATALOGOWY

ADIS08060



Powierzchnia montażowa wewnątrz obudowy dla wyświetlaczy i wskaźników, przy jednoczesnej ochronie innych komponenty mieszczących się wewnątrz obudowy. Brak dostępu dla osób nieupoważnionych.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych oraz lampek kontrolnych itd. Możliwość zamontowania nawiasów po prawej lub lewej stronie w celu lewostronnego lub prawostronnego otwierania drzwi. 3 mm dwupiórowy zamek, drzwi o wysokości 800 mm i lub wyższe, wyposażone w 2 zamki. Głębokość użytkowa pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi wynosi 35 mm. Regulacja głębokości z akcesorium AMG. Zagospodarowana powierzchnia: Wys. - 55, Szer. -108. 19" wersja dostępna na zamówienie.

Materiał: Drzwi 1,5 mm z stali nierdzewnej AISI 304 oraz 2 mm pionowe profile górne i dolne z stali nierdzewnej AISI 304.

Zabezpieczenie: IP 2XC.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.

Ilość sztuk w zestawie: Drzwi wewnętrzne, dwa profile pionowe, profile górne i dolne oraz akcesoria montażowe.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość: 745mm

Szerokość: 492mm

Głębokość: 15mm

Rozmiar drzwi: 745 x 492mm

Liczba zatrzasków: 2

Materiał obudowy: Stal miękka

Rodzina produktów: Montaż ścienny

Materiał: Stal nierdzewna 304

Wykończenie: Powierzchnia szczotkowana

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

W celu zamówienia wersji 19" należy dodać l19' do numeru katalogowego, np.: ADIS04030I19.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE