

FRCDM-25/4/03-G/B - Wył. różnicowoprądowy typ G/B (4-bieg.)



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081644728
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	167896
Kraj pochodzenia	Czechy
Kod celny	85362010

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Liczba biegunów	4
Napięcie znamionowe	415 V
Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy	0,3 A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Sposób montażu	Szyna DIN
Czułość	B
Ochrona selektywna	Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne	Tak
Wytrzymałość zwarciova (Icw)	10 kA
Odporność na udar prądowy	3 kA
Częstotliwość	50/60 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Z blokadą	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..40 °C
Stopień zanieczyszczenia	2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..16 mm ²

Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..35 mm ²
--	-------------------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081644728
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9008790483974
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1016245
--------	---------