



**Szyna do łączenia aparatury modułowej**

**Typ** Z-GSV-16/3P+3N  
**Catalog No.** 271068

Abbildung ähnlich

**Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0**

|  |  |                 |      |
|--|--|-----------------|------|
| Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Szyna fazowa (EC000215)  |  |                 |      |
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnic niskiego napięcia / Phase busbar (ecl@ss10.0.1-27-37-13-06 [ACN992011]) |  |                 |      |
| Liczba faz   |  |                 | 4    |
| Liczba biegunów  |  |                 | 3    |
| Do liczby urządzeń   |  |                 | 0    |
| Wielkość odstępów  |  | mm              | 26.7 |
| Przekrój   |  | mm <sup>2</sup> | 16   |
| Długość  |  | mm              | 1000 |
| Liczba modułów   |  |                 | 3    |
| Znamionowy prąd ciągły I <sub>n</sub>  |  | A               | 63   |
| Rodzaj połączenia elektrycznego  |  |                 | Inne |
| Z izolacją   |  |                 | Tak  |
| Znamionowe napięcie udarowe  |  | kV              | 0    |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarciovowy I <sub>q</sub>   |  | kA              | 0    |
| Maksymalne znamionowe napięcie pracy U <sub>e</sub>  |  | V               | 415  |
| Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały I <sub>cw</sub>  |  | kA              | 0    |
| Do urządzeń z torem N  |  |                 | Tak  |
| Do urządzeń ze stykami pomocniczymi  |  |                 | Nie  |