

PLSM-C63/3-MW - Wyłącznik nadprądowy, 3-bieg.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015082424800
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	242480
Kraj pochodzenia	Serbia
Kod celny	85362090

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Charakterystyka wyzwiania	C
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	63 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	10 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	0 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	0 kA
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Klasa ograniczenia energii	3
Do instalacji podtynkowych	Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Kategoria przepięcia	3
Stopień zanieczyszczenia	2

Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Głębokość wbudowania	70,5 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..55 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1..25 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015082424800
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	9007912099857
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1138335
--------	---------