

## MSC-R-1,6-M7(230V50HZ) - Starter nawrotny, 3b, 0.55kW/400V/AC3, 150kA



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082831769 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 283176        |
| Kraj pochodzenia          | Niemcy        |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|                                                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                              | Układ rozruchowy silnika (EC001037)   |
| Grupa                                                              | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Rodzaj układu rozruchowego                                         | Rozruch nawrotny (rewersyjny)         |
| Z wyzwalaczem zwarciowym                                           | Tak                                   |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz                     | 230..230 V                            |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz                     | 0..0 V                                |
| Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC                           | 0..0 V                                |
| Rodzaj napięcia sterowania                                         | AC                                    |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego                    | 0,25 kW                               |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                               | 0,55 kW                               |
| Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego                           | 0 kW                                  |
| Moc znamionowa, 575 V, 60 Hz, 3-fazowego                           | 0 kW                                  |
| Znamionowy prąd pracy Ie                                           | 1,5 A                                 |
| Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V                              | 1,6 A                                 |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                         | 1..1,6 A                              |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V | 0 A                                   |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V | 0 A                                   |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia, koordynacja typ 2, 230 V        | 50000 A                               |
| Znamionowy warunkowy prąd zwarcia, koordynacja typ 2, 400 V        | 50000 A                               |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                               | 0                                     |

|                                                                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                               | 0                  |
| Maksymalna temperatura otoczenia                                     | 60 °C              |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturową            | Tak                |
| Klasa wyzwalania                                                     | KLASA 10           |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                                   | Połączenie śrubowe |
| Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania | Połączenie śrubowe |
| Możliwość montażu na szynie                                          | Tak                |
| Z transformatorem                                                    | Nie                |
| Liczba pozycji sterowniczych                                         | 0                  |
| Do wyłączania awaryjnego                                             | Nie                |
| Koordinacja zgodnie z IEC 60947-4-3                                  | Klasa 2            |
| Liczba sygnalizatorów świetlnych                                     | 0                  |
| Możliwość zewnętrznego kasowania                                     | Nie                |
| Z bezpiecznikiem                                                     | Nie                |
| Stopień ochrony (IP)                                                 | IP20               |
| Stopień ochrony (NEMA)                                               | Inne               |
| Obsługa protokołu TCP/IP                                             | Nie                |
| Obsługa protokołu PROFIBUS                                           | Nie                |
| Obsługa protokołu CAN                                                | Nie                |
| Obsługa protokołu INTERBUS                                           | Nie                |
| Obsługa protokołu ASI                                                | Nie                |
| Obsługa protokołu MODBUS                                             | Nie                |
| Obsługa protokołu Data-Highway                                       | Nie                |
| Obsługa protokołu DeviceNet                                          | Nie                |
| Obsługa protokołu SUCONET                                            | Nie                |
| Obsługa protokołu LON                                                | Nie                |
| Obsługa protokołu PROFINET IO                                        | Nie                |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA                                       | Nie                |
| Obsługa protokołu SERCOS                                             | Nie                |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus                                | Nie                |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP                                        | Nie                |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work                        | Nie                |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety                                   | Nie                |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety                                    | Nie                |
| Obsługa protokołu PROFIsafe                                          | Nie                |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p                                        | Nie                |
| Obsługa innych protokołów                                            | Nie                |
| Szerokość                                                            | 90 mm              |
| Wysokość                                                             | 180 mm             |
| Głębokość                                                            | 95 mm              |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082831769 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1018789 |
|--------|---------|