


Przewód płaski, SWD, 10m, 8-biegunowy, dobrany z 2 wtyczkami płaskimi SWD4-8MF2

Przewód płaski SmartWire-DT do łączenia urządzeń SWD w obrębie szafy rozdzielczej, 10m, 8-biegunowy, dobrany z 2 wtyczkami płaskimi SWD4-8MF2



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015081157693
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	116029
Kraj pochodzenia	Niemcy
Kod celny	85389099

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (miedziany) (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Rodzaj powierzchni żyły	Cynowanie
Średnica żyły	1,35 mm
Znamionowy przekrój żyły	0,23 mm ²
Rozmiar AWG	24
Klasa żyły	Klasa 2 = wielodrutowa
Liczba żył	8
Liczba skrętek	0
Struktura skrętki	Nie
Materiał izolacji żyły	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału izolacji żyły	Inne
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Brak
Ułożenie skrętek	Inne
Ekran wspólny	Brak
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym	Tak
Kabel z uszczelnieniem promieniowym	Tak
Powłoka ochronna	Inne
Pancerz	Tak
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej	Inne

Kolor powłoki/izolacji	Zielony
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Brak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)	Tak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Tak
Nierozprzestrzeniający płomienia	Zgodnie z EN 60332-1-2
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)	Tak
Niska emisja dymów (zgodnie z IEC 61034-2)	Tak
Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)	Tak
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404	Tak
Trwałość izolacji zgodnie z IEC 60331	Tak
Zachowanie funkcji	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	17,5 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	15 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	7,5 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-10..105 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	-30..105 °C
Kategoria	Inne
Propagacja sygnału (NVP)	66,7 %
Do układania w ziemi	Tak
Odporność na promieniowanie UV	Tak

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015081157693
-------------------------	---------------

Dodatkowe atrybuty produktu

ERP ID	1015638
--------	---------