

## NZMB1-A63 - Łącznik mocy, 3b, 63A



### Informacje ogólne

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN                  | 4015082590772 |
| Nazwa producenta          | EATON         |
| ID produktu wg producenta | 259077        |
| Kraj pochodzenia          | Rumunia       |
| Kod celny                 | 85362010      |

### Opis ETIM

|  |  |
|--|--|
| Klasa  | Wyłącznik do transformatorów, generatorów i zabezp. instalacji elektrycznej (EC000228) |
| Grupa  | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)  |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                      | 63 A   |
| Zakres napięcia znamionowego                                   | 440..440 V   |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, 50 Hz | 25 kA  |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                     | 50..63 A   |
| Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego             | 0..0 A   |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego                          | 380..630 A   |
| Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarcieo doziemnym           | Nie  |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                             | Zacisk ramowy  |
| Budowa urządzenia  | Urządzenie mocowane na stałe   |
| Do montażu na szynie TH  | Nie  |
| Opcjonalny montaż na szynie DIN TH                             | Tak  |
| Liczba styków pomocniczych rozwiernych                         | 0  |
| Liczba styków pomocniczych zwiernych                           | 0  |
| Liczba styków pomocniczych przełącznych                        | 0  |
| Ze wskaźnikiem wyłączenia                                      | Nie  |
| Z wyzwalaczem podnapięciowym                                   | Nie  |
| Liczba biegunów  | 3  |
| Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych                      | Strona przednia  |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                   | Dźwignia   |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| W komplecie z zabezpieczeniem | Tak  |
| Wbudowany napęd silnikowy     | Nie  |
| Opcjonalny napęd silnikowy    | Nie  |
| Stopień ochrony (IP)          | IP20 |

### Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4015082590772 |
|-------------------------|---------------|

### Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1017565 |
|--------|---------|