



Zacisk, 630A, 3b, płaska/okrągła

Typ
Catalog No. K2X240/3
046374

Program dostaw

Asortyment			Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Funkcja podstawowa			Akcesoria do montażu szafy sterowniczej
Akcesoria			Zaciski
Akcesoria			Zaciski 160 – 1000 A
Znamionowe napięcie izolacji	U_i	V AC	1000
Description			Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Relationship of rated operational current → terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021 Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Znamionowy prąd pracy	I_e	A	630
Bieguny			3

Przekrój doprowadzeń

Kable Cu/Al			
			Cu  Kabel okrągły wielożyłowy  Kabel sektorowy wielożyłowy  Kabel okrągły jednożyłowy  Kabel sektorowy jednożyłowy Al  Kabel okrągły jednożyłowy  Kabel sektorowy jednożyłowy
			1 x 150 - 300 2 x 50 - 240
Kable Al			
			Al  Kabel sektorowy jednożyłowy
			1 x 150 - 240 2 x 95 - 185
taśma CU		mm	10 x 16 x 0.8 11 x 21 x 1
			# copper strip
Przewód			40 x 15
			 Cu bar

Notes Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Blok zaciskowy główny (EC000275)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss10.0.1-27-40-06-03 [AC0369011])			
Liczba biegunów			3
Prąd znamionowy		A	630
Typ połączenia			Śrubowy
Sposób montażu			Śruba
Łączna liczba połączeń			6
Liczba połączeń < 6 mm²			0
Liczba połączeń 10 mm²			0
Liczba połączeń 16 mm²			0
Liczba połączeń 25 mm²			0
Liczba połączeń > 25 mm²			6
Liczba połączeń < AWG 6			0

Liczba połączeń AWG 6			0
Liczba połączeń AWG 4			0
Liczba połączeń AWG 2			0
Liczba połączeń AWG 4/0			0
Liczba połączeń 250 kcmil			0
Liczba połączeń > 250 kcmil			0
Ochrona izolacyjna przed dotykiem			Tak
Wysokość		mm	125
Szerokość		mm	190
Głębokość		mm	140