

TM-2-8211/EZ - Przełącznik, 2b, I_e=12A, TC 1-0-2, 45°, bez samopowrotu, 48x48mm, montaż centralny

Przełącznik, Asortyment: łącznik sterowniczy, Identyfikator typu: TM, z czarnym pokrętkiem i tabliczką czołową, Styki: 4, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż centralny, Kąt łączenia: 60°, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, z 0-położeniem, Tabliczka czołowa: 1-0-2, Moc znamionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Pomiarowy prąd stały: I_u = 10 A, 2 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, łącznik sterowniczy zgodne z IEC/EN 60947-5-1, Pomocniczy łącznik prądowy wg normy IEC/EN 60947-5-1



Informacje ogólne

GTIN/EAN	4015080151661
Nazwa producenta	EATON
ID produktu wg producenta	015166
Kraj pochodzenia	Austria
Kod celny	85365080

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik (EC001105)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Model	Przełącznik
Liczba biegunów	2
Z pozycją 0	Tak
Z powrotem do położenia 0	Nie
Znamionowy prąd ciągły I _u	10 A
Znamionowy prąd pracy I _e dla AC-3, 400 V	0 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	2,2 kW
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)	Inne
Liczba styków pomocniczych rozwiernych	0
Liczba styków pomocniczych zwiernych	0
Liczba styków pomocniczych przełącznych	0
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	Nie

Do montażu pośredniego	Nie
Kompletne urządzenie w obudowie	Nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego	Przełącznik
Rodzaj połączenia styków głównych	Połączenie śrubowe

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4015080151661
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1014455
--------	---------