

Głowica zaciskowa w kasecie K4 - GU_625-K4

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączy:

- rurowych Cu i Al na żyłach kabli i przewodów (matryce UX) 300 ÷ 625 mm²

Służy do intensywnych prac instalatorskich.

Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:

AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.

Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki (złączki): Ø 52 mm

Matryce zaciskowe - tabela poniżej.

Długość: 340 mm; Masa (bez matryc): 9,5 kg; Nacisk: 190 kN;

Ciśnienie robocze: 630 bar



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5905912897357
Nazwa producenta	ERKO
ID produktu wg producenta	GU_625-K4
PKWiU	25.73.60.0
Kod celny	82073010

Opis ETIM

Klasa	Praska do końcówek oczkowych, końcówek tulejkowych, złączy ekranowanych (EC000168)
Grupa	Prasy, narzędzia do cięcia i usuwania izolacji (EG000052)
Odpowiednie do	Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski	Inne
Przekrój	300..625 mm ²
Zakres AWG	Nie dotyczy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)	Nie
Konstrukcja/napęd	Hydrauliczna głowica zaciskowa
Z automatycznym powrotem	Tak

Atrybuty

ERP ID	1027841
--------	---------