


Kurtyny bezpieczeństwa typu 4, ochrona palca 910mm, 24V DC, konektor M12

Kurtyny bezpieczeństwa typu 4, ochrona palca 910mm, 24V DC, konektor M12. Gama produktów: Preventa Safety detekcja
- Typ produktu lub komponentu : kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 4 - skrócona nazwa urządzenia: XUSL4E -
Zastosowanie produktu: do ochrony palca - minimalna średnica obiektu do wykrywania: 14 mm - [Sn] znamionowa
odległość wykrywania: 0...3 m przez kabel, 1...6 m przez kabel - zabezpieczony wysokościowo: 910 mm - rodzaj rozruchu:
automatyczny, ręczny.



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3389119618236
Alt. ID produktu	XUSL4E14F091N
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	XUSL4E14F091N
Nazwa marki	Telemecanique
Seria produktu	Detekcja elektroniczna czujniki indukcyjne, foto,
PKWiU	26.51.66.0

Opis ETIM

Klasa	Kurtyna świetlna (EC002549)
Grupa	Czujniki (EG000026)
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji	0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych	2
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych	0
Możliwość maskowania	Nie
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa	Inne
Rodzaj wyjść OSSD	PNP
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M12
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych	Klasa ochronności 3
Szerokość czujnika	29,4 mm
Wysokość czujnika	963 mm
Długość czujnika	31 mm
Rozdzielczość	14 mm
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów	Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów	Brak

Kaskadowość	Nie
Zasięg przesyłu w systemie jednokierunkowym	Nadajnik i odbiornik
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym	400 mA
Temperatura otoczenia	-10..55 °C
Z funkcją wyciszenia	Tak
Możliwość przełączenia na sterowanie ręczne (override)	Nie
Czas reakcji	13 ms
Rozdzielczość kurtyny świetlnej	14 mm
Rozdzielczość zredukowana	Nie
Zasięg działania	6 m
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”	24 V
Wysokość pola ochronnego	910 mm
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1	4
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	0..0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..24 V
Rodzaj napięcia	DC
Z kodowaniem wiązek	Nie
Możliwość sterowania impulsowego	Nie
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego	Nie
Długość fali sensora	950 nm
Z blokadą ponownego zadziałania	Tak
Do układów bezpieczeństwa	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP65

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3389119618236
-------------------------	---------------