

ETITEC C T2 275/20 4+0 RC



Specyfikacje

Numer katalogowy	002440396
Opis	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T2
Styki sygnalizacji uszkodzenia wewnętrznego (RC)	TAK
System sieci	TN-S
Grupa katalogowa	ETITEC C
In (8/20μs) (kA)	20kA
Liczba modułów	4
Up - Poziom ochrony (kV)	1.5kV
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	Warystorowa
Głębokość wbudowania (mm)	66mm
AC Napięcie pracy trwałej Uc (V)	275V

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000941
Opis	Ogranicznik przepięć klasy C
Układ sieci DC	
Układ sieci IT	
Układ sieci TN-C	
Układ sieci TN-S	1
Układ sieci TT	
Inny układ sieci	
Liczba przewodów (bez uziemienia)	4
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)	20
Znamionowe napięcie AC	230
Wytrzymałość zwarciova (Iscct)	25
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)	40
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	4 moduły
Poziom ochrony	1,5
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	1
Zintegrowane dobezpieczenie	
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 2	1
Stopień ochrony (IP)	IP20