



Oprawa Ledinaire

BN021C LED5S/840 L300

Oprawa Ledinaire, 5 W, L300 mm, 540 lm, 4000 K, opalizowany, IP20, TW1-ready

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Oprawy LEDINAIRE to połączenie klasycznego wyglądu oraz profesjonalnej jakości zastosowanych komponentów. Oferujemy oświetlenie LED o wysokiej trwałości i stabilności parametrów świetlnych. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo oprawy LED. Oprawa jest przeznaczona do oświetlenia przestrzeni ogólnych i wnęk. LEDINAIRE BN060C jest ekonomicznym i energooszczędnym rozwiązaniem LED. Istnieje możliwość instalacji w linii świetlnej.

Dane produktu

Informacje ogólne		Znak ENEC	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Test rozżarzonego drutu	Temperatura 650°C, czas 30 s
Wymienne źródło światła	Nie	Zgodny z normą UE RoHS	Tak
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka	Dane techniczne oświetlenia	
W zestawie sterownik	Tak	Strumień Świetlny	540 lm
Okablowanie przelotowe	Moduł Simple Connection i zdejmowana osłona dostępne dla okablowania przelotowego 1-fazowego (bez okablowania wewnętrznego)	Nasycony czerwony (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Tier	Wartość	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	108 lm/W
Znak CE	Znak CE	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Okres gwarancji	5 lat	Barwa źródła światła	840 neutralna biel
Znak łatwopalności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności	Typ optyki	Bardzo szeroki rozsył światła
		Kąt rozsyłu światła oprawy	174°
		Wskaźnik ograniczenia ośnienia CEN	27

Oprawa Ledinaire

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość linii	50 or 60 Hz
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Prąd rozruchowy	8,7 A
Czas rozruchu	0,001 ms
Zużycie energii	5 W
Współczynnik mocy (ułamek)	0.8
Połączenie	Szybkorozłączka 2-biegunowa
Przewód	-
Liczba produktów na MCB 16 A typu B	10

Temperatura

Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +40°C
-----------------------------	-------------------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie
Sterownik/jednostka zasilająca/transformatorki	Zasilacz (wł./wyl.)
Stały strumień świetlny	Nie

Mechanika i korpus

Materiał Korpusu	poliwęglan
Materiał reflektora	poliwęglan
Materiał optyki	poliwęglan
Materiał klosza/soczewki	poliwęglan
Materiał mocowania	-
Kolor Korpusu	Biel
Wykończenie klosza/soczewki	opalizowany
Całkowita długość	326 mm
Całkowita szerokość	28,4 mm
Całkowita wysokość	35,7 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	36 x 28 x 326 mm

Certyfikaty i zastosowania

Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]

Ocena zrównoważonego rozwoju	-
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Zagrożenie fotobiologiczne	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specyfikacja zagrożenia fotobiologicznego	0,2 m

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Początkowa chromatyczność	0.38, 0.38, SDCM≤5
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Tolerancja zużycia energii	+/-10%

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności osprzętu sterującego przy medianie okresu użytkowania 50 000 godz.	7,5 %
Utrzymanie strumienia świetlnego przy medianie okresu użytkowania * 50 000 godz.	L65

Warunki dotyczące zastosowań

Maksymalny poziom przyciemniania	Nie dotyczy
Wydajność w temperaturze otoczenia Tq	25 °C
Nadaje się do losowego przełączania	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Full EOC	871951452784399
Nazwa produktu na zamówieniu	BN021C LED55/840 L300
Kod zamówienia	52784399
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	40
Materiał Nr (12NC)	911401841782
Pełna nazwa produktu	BN021C LED55/840 L300
EAN/UPC - Opakowanie	8719514527942
EAN/UPC - Product/Case	8719514527843

Rysunki techniczne



