

Downlight/spot/floodlight - PILA LED Luminaires

Te łatwe w montażu oprawy oświetleniowe dają szeroki wybór urządzeń, rozmiarów oraz temperatury barwowej, przez co można je wykorzystać praktycznie w każdej instalacji. Dodatkowo jako produkty w technologii LED dają duże oszczędności energii w porównaniu do konwencjonalnych opraw świetlnych, bez uszczerbku na jakości oświetlenia



Informacje ogólne

GTIN/EAN	8727900967920
Alt. ID produktu	872790096792000
Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	929002222647
Nazwa marki	PILA
Seria produktu	PILA LED Luminaires
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	9405109890

Opis ETIM

Klasa	Oświetlenie kierunkowe (EC001744)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Do montażu natynkowego	Nie
Do montażu wbudowanego	Tak
Do montażu ściennego	Nie
Przystosowane do zawieszenia	Nie
Do montażu sufitowego	Tak
Montaż na trawersie	Nie
Montaż do podłoża	Nie
Montaż na szynie prądowej	Nie
Do montażu na zaciski	Nie
Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego	Nie
Regulacja	Uchylny
Z czujnikiem ruchu	Nie
Z czujnikiem światła	Nie
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Liczba źródeł światła	6
Oprawka	Brak

Materiał obudowy	Inne
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Powierzchnia szczotkowana	Nie
Rodzaj napięcia	AC
Napięcie znamionowe	220..240 V
Rodzaj osprzętu	Nie wymagany
Zawiera osprzęt	Tak
Ściemniacz zależny od statecznika	Nie
Ściemniacz 0-10 V	Nie
Ściemniacz 1-10 V	Nie
Ściemniacz DALI	Nie
Ściemniacz DMX	Nie
Ściemniacz DSI	Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)	Nie
Ściemniacz GPRS	Nie
Ściemniacz LineSwitch	Nie
Ściemniacz systemowy producenta	Nie
Ściemniacz PWM	Nie
Ściemniacz z odcinaniem fazy	Nie
Ściemniacz z nacinaniem fazy	Nie
Ściemniacz programowalny	Nie
Ściemniacz RF	Nie
Ściemniacz triakowy	Nie
Ściemniacz Touch and Dim	Nie
Ściemniacz Zigbee	Nie
Ściemniacz z przyciskiem	Nie
Bez funkcji ściemniania	Nie
Odbłyśnik	Wysoki połysk
Rodzaj dyfuzora światła	Reflektor/odbłyśnik
Podział światła	Symetryczny
Kąt rozsyłu światła	Wiązka średniokątna 21-40°
Rozsył światła	Bezpośredni
Współczynnik harmonicznych (THD)	1,51
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C	15000 h
Stopień ochrony (IP)	IP20
Odporność uderowa	IK03
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	-20..40 °C
Do lamp o mocy	4,5..5,5 W
Maksymalna moc zestawu	5 W

Barwa światła	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Strumień świetlny	290..290 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	270 lm
Światłość	630 cd
Współczynnik mocy	0,5
Szerokość	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość	67 mm
Długość	Nie dotyczy
Średnica zewnętrzna	90 mm
Szerokość wbudowania	Nie dotyczy
Wysokość/głębokość wbudowania	100 mm
Długość wbudowania	Nie dotyczy
Średnica wbudowania	320 mm
Rodzaj okablowania	Końcowe
Liczba biegunów	2
Przekrój przewodu	0,75 mm ²
Typ połączenia	Inne
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”	Nie
Skuteczność świetlna oprawy	58 lm/W
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1	Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym	Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11	650°C - 30 s
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG0
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM5

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8727900967937
-------------------------	---------------