

Dane produktowe

Nazwa produktu **HLAK 25 5P 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC Blok dystrybucyjny - rozdzielczy**

Kod produktu	Kolor	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kod EAN	Waga [kg]
MAG5255A00	Szary	1	4744397042064	0.314
MAG5251CSX	Brązowy, czarny, szary, niebieski, zielony	1	4744397042088	
MAG5253ABG	Szary, niebieski, zielony	1	4744397042071	

Materiały

Element konstrukcyjny	Materiał	Powierzchnia
Korpus zacisku	Mosiądz	Niklowany
Śruba z gniazdem kombinowanym	Stal	Niklowana
Obudowa	PA66	
Pokrywa		

Dane techniczne/ elektryczne

Przekrój	1x 16 , 1x25		
Prąd znamionowy	100A (25mm ²)		
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1500 V DC		400 V AC 
Rodzaj połączenia	AL/CU		
Montaż	szyna, śruba		
Odporność termiczna	100 C - UL94-V0		
Normy	EN 60998-1 / EN 60998-2 / EN60998-2-2 EN 60999-1		
Klasa ochrony	IP20		
Przewody: przekroje, rodzaj	Przewód jednodrutowy/ wielodrutowy	Linka z tulejką	Moment dokręcania
	 	 	
2 x 25 mm ² na biegun	1,5–25 mm ²	1,5–16 mm ²	2,5 Nm
2 x 16 mm ² na biegun	1,5–16 mm ²	1,5–10 mm ²	

Ważne informacje

Blok rozdziatu mocy HLAk jest przystosowany do przewodów aluminiowych i miedzianych. Podczas podłączania przewodów aluminiowych należy przestrzegać ogólnych zasad montażu. Powierzchnie stykowe należy oczyścić i wyszczotkować, a następnie nasmarować odpowiednim smarem. Jako środek zapobiegawczy połączenia powinny być regularnie ponownie dokręcane.

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy

