

WYŁ. S303 DX3 6000A D2 3P

WYŁ. S303 DX3 6000A D2 3P



Informacje ogólne

GTIN/EAN	3245064080828
Nazwa producenta	LEGRAND
ID produktu wg producenta	408082
Nazwa marki	Legrand
Seria produktu	Wyłączniki nadprądowe 6000A S 300 serii DX3
Kraj pochodzenia	Włochy
PKWiU	27.12.40.0
Kod celny	8536201090

Opis ETIM

Klasa	Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Grupa	Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020)
Głębokość wbudowania	44 mm
Charakterystyka wyzwiania	D
Liczba biegunów (całkowita)	3
Liczba biegunów chronionych	3
Prąd znamionowy	2 A
Napięcie znamionowe	400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp	4 kV
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V	6 kA
Rodzaj napięcia	AC
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V	6 kA
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V	25 kA

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V	10 kA
Zakres częstotliwości	50..60 Hz
Montaż podtynkowy	Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N	Nie
Stopień zanieczyszczenia	2
Możliwość dodatkowego wyposażenia	Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów	3
Stopień ochrony (IP)	IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy	-25..70 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego	1,5..25 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1,5..35 mm ²

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3245064080828
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3414971551466
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	3414971551473
-------------------------	---------------