

Dane produktowe

Nazwa produktu **HLAK25 1P 2xAl/Cu 25mm²+16mm² 1000VAC/1500VDC Blok dystrybucyjny - rozdzielczy**

Kod produktu	Kolor	Ilość w opakowaniu (szt.)	Kod EAN	Waga [kg]
MAG1251A00	Szary	10	4744397041951	0.065
MAG1251B00	Niebieski	10	4744397041944	
MAG1251S00	Czarny	10	4744397041968	
MAG1251R00	Czerwony	10	4744397041975	
MAG1251G00	Zielony	10	4744397041982	
MAG1251C00	Brązowy	10	4744397041999	

Materiały

Element konstrukcyjny	Materiał	Powierzchnia
Korpus zacisku	Mosiądz	Niklowany
Śruba z gniazdem kombinowanym	Stal	Niklowana
Obudowa	PA66	
Pokrywa		

Dane techniczne/ elektryczne

Przekrój	1x 16 , 1x25		
Prąd znamionowy	100A (25mm ²)		
Napięcie znamionowe	1000 V AC / 1500 V DC		400 V AC 
Rodzaj połączenia	AL/CU		
Montaż	szyna, śruba		
Odporność termiczna	100 C - UL94-V0		
Normy	EN 60998-1 / EN 60998-2 / EN60998-2-2 EN 60999-1		
Klasa ochrony	IP20		
Przewody: przekroje, rodzaj	Przewód jednodrutowy/ wielodrutowy	Linka z tulejką	Moment dokręcania
			
2 x 25 mm ² na biegun	1,5–25 mm ²	1,5–16 mm ²	2,5 Nm
2 x 16 mm ² na biegun	1,5–16 mm ²	1,5–10 mm ²	

Ważne informacje

Blok rozdziału mocy HLAk jest przystosowany do przewodów aluminiowych i miedzianych. Podczas podłączania przewodów aluminiowych należy przestrzegać ogólnych zasad montażu. Powierzchnie stykowe należy oczyścić i wyszczotkować, a następnie nasmarować odpowiednim smarem. Jako środek zapobiegawczy połączenia powinny być regularnie ponownie dokręcane.

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy

