

Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy RBK 2 pro-M SD 60

Montaż na most szynowy o rozstawie 60 mm. Zaciski śrubowe (M) do 240 mm², odpływ przewodami od dołu



Informacje ogólne

GTIN/EAN	5906739005147
Alt. ID produktu	RBK 2 pro-M SD 60
Nazwa producenta	APATOR
ID produktu wg producenta	63-811686-061
PKWiU	27.12.23.0
Kod celny	85363090

Opis ETIM

Klasa	Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Jako rozłącznik główny	Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu	400 A
Do wkładek bezpiecznikowych	NH2
Liczba biegunów	3
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej	Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych	Połączenie śrubowe
Do montażu na płycie	Nie
Do montażu tablicowego	Nie
Do montażu szynowego	Tak
Rodzaj elementu wykonawczego	Uchwyt pokrywy
Jako wyłącznik awaryjny	Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP20

Atrybuty

ERP ID	1004896
--------	---------