

Dane produktów



NSTEP LEGRAND

Niloe Step - Łącznik sterowania roletami 3-pozycyjny - góra, stop, dół, 6 AX- kolor czarny

REF. 863544B | EAN. 3414972870474

27.33.11.0

> www.legrand.pl/e-katalog

Opis

Łącznik bezpośredniego sterowania rolet z serii Niloe Step umożliwia podnoszenie lub opuszczanie rolet. Wykonanie tej funkcji doskonale pasuje do pozostałych produktów z serii Niloe Step. Mechanizm wymaga uzupełnienia o ramkę. Solidny plastikowy uchwyt podtynkowy zapewnia wysoką sztywność i odporność. System nacięć ułatwia montaż w konfiguracji wielokrotnej, a uchwyty podtynkowe idealnie się łączą, co usprawnia instalację. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Kolor - czarny matowy.

Produkt +

Korzyści

- stopień ochrony IP20- ekologiczny mechanizm - kompatybilność z dotychczasowymi mechanizmami Niloe Step- smukły, nowoczesny wygląd przeprojektowany mechanizm- kolor plakietki/ klawisza/ ramki barwiony w masie - gniazdo IP44 dostępny w 4 kolorach

parametry techniczne

Do rolet	Tak
Konfiguracja elementów	Inne
Model	Inne
Liczba biegunów	1
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Napęd mechaniczny	Nie
Napęd elektryczny	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak

Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Szerokość osprzętu	75.8 mm
Wysokość osprzętu	75.8 mm
Głębokość osprzętu	40.2 mm
Średnica wbudowania	58 mm
Głębokość wbudowania	30 mm
Min. głębokość puszkii montażowej	31 mm
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie
Z obsługą IFTTT	Nie

Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Wykończenie powierzchni	Matowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Kolor	Czarny
Numer RAL (zbliżony)	9017
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	6 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba przycisków	1

Odporność uderowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-10-70 °C
Rodzaj napięcia	AC
Zakres częstotliwości (Min-Max)	50-60 Hz
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych	Nie
Model antybakteryjny	Nie
Liczba zacisków	3
Przekrój zacisków (Min-Max)	1.5-1.5 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia	Nie dotyczy
Średnica otworu montażowego (Min-Max)	58-58 mm
Zawiera baterię i/lub akumulator	Nie

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 F04520EN-02.pdf | PDF (0.36Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-HU-004323-A1-M3 | (0.79Mo)