

Cable terminations 0.6/1 kV for polymeric insulated cables of type: Y(A)KY, Y(A)KXS



Przeznaczenie

Łączenie i naprawa kabli 0,6/1 kV, 1-5 żyłowych typu Y(A)KXS i Y(A)KY.
Mufa termokurczliwa zgodna z normą PN-EN 50393:2015.

Technologia pamięci kształtu zapewnia precyzyjne dopasowanie oraz trwałe odtworzenie izolacji i powłok. Konstrukcja umożliwia montaż w gruncie, wodzie, kanałach kablowych oraz wewnątrz budynków.

Application

Connection and repair of 0.6/1 kV cables, 1-5 core, types Y(A)KXS and Y(A)KY. Heat shrink joint compliant with PN-EN 50393:2015.

Shape memory technology ensures a precise fit and durable restoration of insulation and sheaths. Suitable for installation underground, underwater, in cable ducts, and indoors.

Rodzaj mufy kablowej Type	Indeks Index	Przekrój żył [mm ²] Core [mm ²]	Liczba żył Number of cores
ZRM 1,5-10	WMEJA01050AE0001	1,5-10	4
ZRM-1/JLP-CX4 16-25	WMEJA01040FG0001	16-25	4
ZRM-2/JLP-CX4 35-70	WMEJA01040HJ0001	35-70	4
ZRM-3/JLP-CX4 95	WMEJA01040K00001	95	4
ZRM-4/JLP-CX4 120-150	WMEJA01040LM0001	120-150	4
ZRM-5/JLP-CX4 185-300	WMEJA01040NP0001	185-300	4



Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.
Zestaw może być zastosowany również na kabłe 3 i 5 żyłowe o przekroju 1,5 ÷ 10 mm².

Sets without connectors. For use with crimp connectors.

The set can also be used on 3 and 5 core cables with a cross-section of 1.5 ÷ 10 m².

Rodzaj mufy kablowej Type	Indeks Index	Przekrój żył [mm ²] Core [mm ²]	Liczba żył Number of cores	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm] - Długość Max. dimensions of shear bolt connector [mm] - Length	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm] - Średnica Max. dimensions of shear bolt connector [mm] - Diameter
ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120	WMEJA01040JL0001	70-120	4	105	28
ZRM 150-300/JLP-CX4 150-300	WMEJA01040MP0001	150-300	4	145	35
ZRM 16-70/JLP-CX4 16-70	WMEJA01040FJ0001	16-70	4	105	22
ZRM 95-300/JLP-CX4 95-300	WMEJA01040KP0001	95-300	4	145	35

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi
Kits without connectors. For use with compression or shear bolt connectors.

Rodzaj mufy kablowej Type	Indeks Index	Przekrój żył [mm ²] Core [mm ²]	Liczba żył Number of cores
ZRM(S) 35-95/JLP-CX 4 35-70 (S) M	WMEJA01040HKHJS1	35-70	4
ZRM(S) 95-240/JLP-CX 4 95 -240 (S) M	WMEJA01040K000S1	95-240	4

Zestawy ze złączkami.
Inne długości muf na zamówienie.

Kits with connectors

Other lengths available on request.