

Electro-insulating tapes - AR type

Przeznaczenie

Uniwersalne, samogasnące taśmy samoprzylepne z PCV, przeznaczone do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są bardzo dobre własności izolacyjne. Idealne do stosowania w instalacjach przemysłowych i domowych. Bardzo dobrze przylepne, elastyczne, izolujące, uszczelniające, o wysokiej odporności na wilgoć, ścieranie, oddziaływanie chemikaliów. Służą do odtwarzania izolacji kabli i przewodów, wiązowania, oznaczania faz, ochrony przed korozją elektrolityczną, uszczelniania, pakowania, itp.

Taśmę nawijamy naciągając ją o około 20%. Aby zapobiec odklejeniu się taśmy, ostatni oplot wykonujemy bez naciągu. Zaleca się nawijanie taśmy w temperaturze pokojowej. Powierzchnia do której taśma ma być przyklejona powinna być czysta, sucha, wolna od smaru i oleju.

Application

Universal, self-extinguishing tapes are supplied for using in places where very well insulation properties are required. Ideal for using in industrial and domestic installations. Perfect for the applications in household and industrial installations. They are very well self-adhesive, flexible, sealing and have high resistance to moisture penetration, chemicals and abrasion. They are applied for the reproduction of cables and conductors insulation, bundling, phase marking, electrolytic corrosion protection, sealing, packing and so on.

Tape shall be winded by stretching of 20%. In order that guard against the deglutination of tape; the last braid shall be made without the tension. We recommend to wind the tape in the room temperature. The surface on which the tape will be fastened should be clean, dry and free of grease and oil.



Typ taśmy Tape type	Indeks Index	Kolor Color	Pakow./ Packing	Opak. zbiorcze / Bulk packaging	Wymiary Dimensions [mm]		
			[szt.] [pcs]	[szt.] [pcs]	Długość [m] length [m]	Szerokość width [mm]	Grubość thickness [mm]
AR 15/10-C	TTENK1510C00	czarna	10	36	10	15	0,13
AR 15/10-RM	TTENK1510RM0	miks	10	36	10	15	0,13
AR 19/10-RM	TTENK1910RM0	miks	10	25	10	19	0,13
AR 19/10-C	TTENK1910C00	czarna	10	25	10	19	0,13
AR 19/20-RM	TTENK1920RM0	miks	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-C	TTENK1920C00	czarna	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-K	TTENK1920K00	czerwona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-T	TTENK1920T00	zielona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-Z	TTENK1920Z00	żółta	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-ZT	TTENK1920ZT0	żółto-zielona	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-N	TTENK1920N00	niebieska	10	20	20	19	0,13
AR 19/20-B	TTENK1920B00	biały	10	20	20	19	0,13
AR 50/20-C	TTENK5020C00	czarna	10	80	20	50	0,13