

Gniazdo zasilające pojedyncze, Schuko, ochrona styków domo 01-1240-203 kr



Informacje ogólne

| | |
|---------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 5905339271990 |
| Nazwa producenta | KANLUX |
| ID produktu wg producenta | 27199 |
| Nazwa marki | Kanlux |
| KGO | 0 |
| Kod celny | 85366990 |

Opis ETIM

| | |
|---------------------------------|---|
| Klasa | Gniazdo (EC000125) |
| Grupa | Elementy instalacyjne i połączeniowe (EG000013) |
| Model | Ze stykiem ochronnym |
| Okrągły styk ochronny | Nie |
| Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
| Z wbudowanym zasilaczem USB | Nie |
| Liczba jednostek | 1 |
| Liczba gniazd z przełącznikiem | 0 |
| Nadruk/symbol | Brak |
| Typ połączenia | Wtykowe samozaciskowe |
| Z pokrywą uchylną | Nie |
| Z zabezpieczeniem przed dziećmi | Tak |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
| Kolor | Inne |
| Przezroczysty | Nie |
| Model zamykany | Nie |
| Z mechanizmem wyrzutu wtyczki | Nie |
| Z oświetleniem funkcyjnym | Nie |
| Z oświetleniem ewakuacyjnym | Nie |
| Z ochroną przeciwprzepięciową | Nie |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Ochrona przed prądem przetężeniowym | Nie |
| Z bezpiecznikiem miniaturowym | Nie |
| Zasilanie specjalne | Bez specjalnego zasilania |
| Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | Montaż pazurkowy /-śrubowy |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Z przełącznikiem wł./wył. | Nie |
| Prąd znamionowy | 16 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Szerokość osprzętu | 71 mm |
| Wysokość osprzętu | 71 mm |