


## Oprawa awaryjna ontec r c1 302 m st/w



### Informacje ogólne

GTIN/EAN	5902052558605
Nazwa producenta	KANLUX
ID produktu wg producenta	27393
Nazwa marki	Kanlux
KGO	1,9
Kod celny	94054039

### Opis ETIM

Klasa	Oprawa awaryjna (EC001957)
Grupa	Oprawy oświetleniowe (EG000027)
Sposób montażu	Ścienne/sufitowy
Funkcja	Oświetlenie drogi ewakuacyjnej
Z piktogramem	Nie
Wyposażenie monitorujące	Przycisk testowy
Układ połączeń	Praca ciągła (jasna) / praca awaryjna (ciemna)
Zasilanie	Własna bateria
Rodzaj akumulatora	Litowo-jonowy
Źródło światła	LED, niewymienne
Zawiera źródło światła	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	Biały
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Napięcie znamionowe	220..240 V
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła	A++, A+, A (LED)
Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	II
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1	10..35 °C

Maksymalna moc zestawu	2 W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1	246 lm
Temperatura barwowa	5000..5000 K
Nominalny czas działania	3..3 h
Szerokość	28 mm
Wysokość/głębokość	130 mm
Długość	130 mm
Typ połączenia	Połączenie wtykowe