

Karta charakterystyki technicznej

Szeregowy uchwyt dociskowy

Numery katalogowe: 2250241



Obejma uniwersalna do mocowania pojedynczych kabli, przewodów i rur, można dowolnie łączyć wszystkie rozmiary, z przyklejaną stopą, z otworem wzdłużnym i do nakręcania na gwint M6.

Do przyklejania uchwytów z poliamidu do konstrukcji murowanych i betonowych stosować klej szybkoschnący do przewodów Impu-Fix typu 509.

*Rozmiar 3-7 nie jest przeznaczony do zastosowania w połączeniu z osadzakiem gazowym.



PA Poliamid

Dane podstawow

Numery katalogowe	2250241
Typ	2037 16-24 LGR
Oznaczenie 1	Szeregowe uchwyty dociskowe
Wytwórca	OBO
Wymiar	16-24mm
Kolor	jasnoszary; RAL 7035
Materiał	Poliamid
Najmniejsza jednostka sprzedaży	50
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	0,838 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO2 (GWP) od kołyski po bramę	0,0388 kg COe / 1 Sztuka

Karta charakterystyki technicznej


Szeregowy uchwyt dociskowy

Numery katalogowe: 2250241



Wymiary

Wymiar A	34,5 mm
Wymiar d maks.	24 mm
Wymiar d min.	16 mm
Wymiar F	12 mm
Wymiar H1	8,5 mm
Wymiar H2	31 mm
Wymiar H3	39 mm



Dane techniczne

Szeregowalny	tak
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Bezhalogenowy	tak
System spoczynku	tak
Odporny na uderzenia	brak
Zakres mocowania D maks.	24 mm
Zakres mocowania D min.	16 mm