

Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232108



Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.

Łączniki wzdłużne typ WRV 200 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.



St

stal

FT

cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawow

Numery katalogowe	6232108
Typ	WKL 2050 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kabł. szerokorozpięt.
Wytwórca	OBO
Wymiar	200x500x6000
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą zanurzeniową
Norma powierzchni	DIN EN ISO 1461
Najmniejsza jednostka sprzedaży	6
Jednostka opakowania	Metr
Ciężar	1440 kg
Jednostka wagi	kg/100 m
Ślad węglowy CO ₂ (GWP) od kołyski po bramę	29,0931 kg CO ₂ e / 1 Metr


Karta charakterystyki technicznej

Weitspannkabelleiter WKL 200 FT

Numery katalogowe: 6232108



Wymiary




Wymiar	200x500
Długość	6 000 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	200 mm
Wymiar B	500 mm
Wymiar L	6 000 mm
Wymiar szczeliny szczelby	17,00

Dane techniczne

Wersja szczelby	Profil nieperforowany
Zamocowanie szczelby	spawane
System montażowy	Podłoga Strop Montaż
Podtrzymanie funkcji	brak
Przekrój poprzeczny	884 cm ²
Przekrój poprzeczny	88400 mm ²
Stal nierdzewna, wytrawiana	brak
Perforacja boczna	tak
Wykonanie szerokorozpiętościowe	tak
Grubość boku	2,5 mm

Obciążenie



możliwe rozstawy podpór min. 6 m

możliwe rozstawy podpór maks. 10 m

Rozstaw podpór 6,0 m 3 kN/m

Rozstaw podpór 7,0 m 2,5 kN/m

Rozstaw podpór 8,0 m 2 kN/m

Rozstaw podpór 9,0 m 1,4 kN/m

Rozstaw podpór 10,0 m 1 kN/m

Wykres obciążenia szerokorozpiętościowej drabiny typu WKL 200

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór