

1,000 V SZCZYPCE TELEFONICZNE Z ZAKRZYWIONYMI SZCZKAMI DIN ISO 5745, PRZEGUB WSUWANY, 160 MM

Numer artykułu: 100236

1,000 V Szczypce telefoniczne z zakrzywionymi szczkami wg DIN ISO 5745, przegub wpuszczany, szczki nachylone pod kątem 45°, z hartowan indukcyjnie precyzyjn krawdzi tnc (ok. 60 HRC), długie, pasko-okręge szczki (szczypce półokręge), zbkowane powierzchnie chwytające i zbkowane wgłębienie (otwór na palnik), z krawdziami tncnymi do twardego i mikkiego drutu, 160 mm



Długość (mm) 170 mm

Szerokość (mm) 50 mm

Wysokość (mm) 23 mm

Waga (kg) 0,15 kg

Atrybut	Wartość
Forma prasowa	sonstige
Ochrona powierzchni	verchromt
Długość	160 mm
Materiał	Stahl
Izolowany	Tak
Kształt	gebogen
Pokrywa uchwytu	Kunststoffhüllen
Obróbka powierzchni	sonstige
Testowane pod kątem ESD	Nie
Konstrukcja uchwytu	2-Komponenten
Waga	150 g
Z przecinakiem do drutu	Tak
Izolacja ochronna 1000 V	Tak
Z ochroną przed uderzeniami	Tak
Testowane przez VDE	Tak
Wysokość głowy	60 mm
Szerokość głowicy	4 mm
Długość szczęk	40 mm
Wersja z niską iskrą	Nie
Z funkcją usuwania izolacji	Nie
Zakres chwytania	70 mm - 70 mm
Z nożem bocznym	Nie

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Kute	Tak
Powierzchnia chwytająca	gezahnt
Nadaje się do kabli światłowodowych	Nie

GTIN: 4021103002360

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de