

JOKARI® AUTOMATYCZNY CIGACZ IZOLACJI, 0,2 - 6 MM²

Numer artykułu: 100775

Automatyczny, samoregulujący cigacz izolacji do przewodów litych i gitkich oraz linek od 0,2 mm² do 6 mm² (AWG 24 do AWG 10), odpowiedni do standardowej izolacji (np. PVC), zintegrowany obcinak do przewodów miedzianych i aluminiowych do 2,5 mm², z regulowanym ogranicznikiem długości od 6 do 18 mm do prac seryjnych, szczególnie ergonomiczny dzięki poręcznemu kształtowi pistoletu, rkojcei z mikk wkadk z tworzywa sztucznego i niewielkiej wadze (tylko 150 g). Wymienne ostrze.



Długość (mm) 240 mm

Szerokość (mm) 130 mm

Wysokość (mm) 40 mm

Waga (kg) 0,18 kg

Atrybut	Wartość
Regulowana głębokość nacięcia	Tak
Okrągłe cięcie	Tak
Wymienne ostrza	Tak
Przekrój wzdłużny	Nie
Cięcie spiralne	Nie
Obszar zdejmowania izolacji Przekrój	0.2 mm ² - 6 mm ²
Zakres usuwania Średnica	0.5 mm - 2.7 mm
Min. rozmiar AWG	24
Maks. Rozmiar AWG	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de