

OBCINAK DO RUR SUPER, Ø 6 - 35 MM

Numer artykułu: 120410

Obcinak do rur SUPER, nowa, wzmocniona konstrukcja z mechanizmem zapadkowym; porczny kształt pistoletu ułatwia ciecie ju uonych rur. Automatyczny mechanizm zapadkowy jest uruchamiany przez ruchy pompowania, umoliwia-
 jc prowadzenie wytrzymaego, wymiennego ostrza przez city materia przy niewielkim wysiku. Symetria ostrza umoliwia precyzyjne ciecie pod ktem prostym, bez zadziorów i deformacji. Zastosowania: Twarde i mikkie tworzywa sztuczne, we gu-
 mowe, rury Isoflex, twarde i mikkie rury PVC. R: Zakres roboczy: od 6 do 35 mmø



Długość (mm) 209 mm
 Szerokość (mm) 31 mm
 Wysokość (mm) 207 mm
 Waga (kg) 0,614 kg

Atrybut	Wartość
Długość	209 mm
System cięcia	Schneideklinge
Średnica rury	6 mm - 35 mm
Maks. grubość ścianki	- mm
Nadaje się do aluminium	Nie
Nadaje się do miedzi	Nie
Nadaje się do stali	Nie
Nadaje się do stali nierdzewnej	Nie
Nadaje się do rur żeliwnych	Nie
Nadaje się do plastiku	Tak
Nadaje się do wielowarstwowych rur kompozytowych	Tak
Z wewnętrznym gratownikiem do rur	Nie
Z szybką regulacją	Nie
Teleskopowy	Nie
Wymienne ostrze tnące	Tak
Liczba kółek tnących	1

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103204108

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de