

RURY ELEKTROINSTALACYJNE SZTYWNE

TYPU RL – 2221*

RL electric installation pipes - 2221*

Rury elektroinstalacyjne sztywne typu RL 320N przeznaczone są do ochrony i prowadzenia przewodów izolowanych lub kabli w instalacjach elektrycznych wewnątrz obiektów.



BIAŁY



SZARY



CZARNY

DANE TECHNICZNE:

TYP	Rura sztywna prosta RL
MATERIAŁ	Policlorek winylu PVC
STABILIZACJA PVC	Ca-Zn (wapniowo-cynkowa)
PALNOŚĆ	Nie rozprzestrzeniające płomienia; samogasnąca Klasa reakcji na ogień B-s2 wg PN-EN 13501-1:2019-2
ZAKRES TEMPERATUR (montaż)	-5°C / +60°C
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	320N/5cm
KOLOR	Biały, szary (RAL 7035), czarny

Nazwa Name	Symbol Symbol			Długość (w metrach) Length (m)	Średnica zewnętrzna (w milimetrach) Outer diameter (mm)	Ilość sztuk w opakowaniu Packing pcs
	Biały White	Szary Grey	Czarny Black			
RL-13	01-002-00	01-042-00	01-022-00	3	13,0	30
RL-16	01-004-00	01-044-00	01-024-00	3	16,0	25
RL-18	01-005-00	01-045-00	01-025-00	3	18,6	20
RL-20	01-006-00	01-046-00	01-026-00	3	20,0	20
RL-22	01-008-00	01-048-00	01-028-00	3	22,5	15
RL-25	01-009-00	01-049-00	01-029-00	3	25,0	15
RL-28	01-010-00	01-050-00	01-030-00	3	28,3	10
RL-32	01-011-00	01-051-00	01-031-00	3	32,0	10
RL-37	01-012-00	01-052-00	01-032-00	3	37,0	10
RL-40	01-013-00	01-053-00	01-033-00	3	40,0	10
RL-47	01-014-00	01-054-00	01-034-00	3	47,0	5
RL-50	01-015-00	01-055-00	01-035-00	3	50,0	5
RL-13	01-002-02	-	-	2	13,0	30
RL-16	01-004-02	-	-	2	16,0	25
RL-18	01-005-02	-	-	2	18,6	20
RL-20	01-006-02	-	-	2	20,0	20
RL-22	01-008-02	-	-	2	22,5	15
RL-25	01-009-02	-	-	2	25,0	15
RL-28	01-010-02	-	-	2	28,3	10
RL-32	01-011-02	-	-	2	32,0	10
RL-37	01-012-02	-	-	2	37,0	10
RL-40	01-013-02	-	-	2	40,0	10
RL-47	01-014-02	-	-	2	47,0	5
RL-50	01-015-02	-	-	2	50,0	5